

# Leica Rugby CLA-ctive and CLH Primul laser modular



## Acoperă toate nevoile aplicațiilor

Echipat cu toate funcționalitățile disponibile, Rugby CLA-ctive este un laser "totul într-unul". Cu funcția de reglare a înclinării pe laser, nu există compromisuri în ceea ce privește flexibilitatea și caracteristicile pentru toate nevoile dumneavoastră. Plătiți doar pentru funcționalitatea de care aveți nevoie pentru a vă realiza munca, fără a plăti pentru caracteristicile suplimentare pe care nu le utilizați.

## Simplitate maxima

Leica Rugby CLH permite utilizarea fără efort a capacităților sistemului laser. Economisiți timp prin simplificarea aplicațiilor și deveniți mai productiv. Designul său robust asigură stabilitatea și precizia măsurătorilor pentru sarcinile zilnice.

[guidetech.ro](http://guidetech.ro)

**GUIDE TECH**  
MACHINE CONTROL SOLUTIONS



- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems

# Leica Rugby CLA-ctive and CLH



LEICA RUGBY	CLA-CTIVE	CLH
Garantie	5(ani)/2(ani) Sistem de atasare	5(ani)/2(ani) Sistem de atasare
Capacitatea de gradare 1 (axe X/Y)	15%	8%
Precizia de autonivelare	± 1.5 mm at 30 m (± 1/16" at 100 ft)	± 1.5 mm at 30 m (± 1/16" at 100 ft)
Intervalul de autonivelare	± 6°	± 6°
Intervalul de funcționare cu Combo, RE 140/160	1350 m diametru	1350 m diametru
Operare la distanta (diametru)	600 m / 1000 ft	600 m / 1000 ft
Clasă laser	2	1
Environmental standard	IP68/MIL-STD-810G	IP68/MIL-STD-810G
Temperatura de operare	-20 °C to +50 °C -4 °F to +122 °F	-20 °C to +50 °C -4 °F to +122 °F
Temperatura de depozitare	-40 °C to +70 °C -40 °F to +158 °F	-40 °C to +70 °C -40 °F to +158 °F
Viteza de rotatie (RPS)	0, 2, 5, 10, 15 RPS	10 RPS
Bateria	Li-Ion	Li-Ion
Timpul de operatiune a bateriilor	50 h	50 h
Incarcare baterii	5 h (incarcare maxima) 1 h incarcare rapida = 8 h de folosire	5 h (incarcare maxima) 1 h incarcare rapida = 8 h de folosire
Dimensiuni (H × W × D)	230 mm / 9.1 in 296 mm / 11.7 in 212 mm / 8.3 in	230 mm / 9.1 in 296 mm / 11.7 in 212 mm / 8.3 in
Greutatea incluzand bateriile	3.8 Kg / 8.4 lbs	3.8 Kg / 8.4 lbs

1. Până la 45°C cu adaptor.
  2. Precizia este definită la 25°C (77°F).
  3. Durata de viață a bateriei depinde de condițiile de mediu.
- Notă: Toate specificațiile depind de funcționalitatea activată.



Copyright Leica Geosystems AG, 9435 Heerbrugg, Switzerland. All rights reserved. Printed in Switzerland – 2022.  
Leica Geosystems AG is part of Hexagon AB. 938849en – 08.22